


CORTE A-A  
ESC 1:30



CORTE B-B  
ESC 1:30




LOS NERVIOS DEL POSTE PODRÁN TENER DIFERENTE GEOMETRÍA, RESPETANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 8cm.

EJEMPLOS:

RECTO

OVAL

ARCO



CARGAS DE SERVICIO

LARGO	FsT	FsL	qs	PESO POSTE
mt	(kg)	(kg)	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg)
13,5	350 - 400 - 500 - 600 - 700	110 - 120 - 175 - 200 - 250	80	1900 - 2000
15,0	400 - 500 - 600 - 700 - 800	120 - 175 - 200 - 250 - 250	80	2200 - 2350
16,5	400 - 500 - 600 - 700 - 800	120 - 175 - 200 - 250 - 250	80	2600 - 2800
18,0	- 500 - 600 - 700 - 800	120 - 175 - 200 - 250 - 300	80	3000 - 3200

Factor de Seguridad a la Ruptura  $\geq 2,0$   
Largo de Enterramiento : L/6


NOTA:

- ESCALAS INDICADAS
- MEDIDA EN CENTÍMETROS S.I.C.
- MARCA BAJO RELIEVE

N° DE FABRICACIÓN : N°.  
FABRICANTE : HORMISUR.  
FECHA DE FABRICACIÓN : dd/mm/aa.  
CARGA DE RUPTURA : Kg.

4.- SEGÚN NECESIDAD DEL PROYECTO:

- Su puede aplicar dos manos de pintura Igal  
Largo Inferior : 2.75 m. a 3.50 m.  
Largo Superior : 20 cm.
- Aditivo incorporador de aire para ciclos de Hielo/Deshielo.



ESTE DISEÑO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE HORMISUR - INEIN S.A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de hormigón : H 30 N.C. 90%, Granulometría Max. 20mm  
Acero de Barras : A 630-420 H  
Acero de Estribos : A440-280 H Liso.  
Recubrimiento : 2.5 cm (Armadura Principal).  
Conexión a tierra : Mediante ducto Ø19mm de Polietileno de Alta Densidad. o placas metálicas.

TOLERANCIAS

Largo :  $\pm 5$ cm.  
Ancho/Alto :  $\pm 2$ cm.  
Separación Perforaciones :  $\pm 1.3$ cm.  
Rectitud del Poste :  $\frac{5}{1000}$  de su Altura.

PLANO EMITIDO PARA COTIZACIÓN

**Hormisur**  
CASA MATRIZ  
PLANTA SAN BERNARDO  
Valenzuela Castillo 1444, Providencia, Santiago.  
fono: (56-2)235 9451, fax: (56-2)346 7782, www.hormisur.cl

Obra: POSTE ESTANDAR DE HORMIGON ARMADO TIPO H  
Contenido: LAMINA GENERAL DE GEOMETRIA DE POSTE  
Cliente: -- Fecha: 03/MAY/11  
Revisó: GERMAN BESSER H. Dibujó: ROGER ALVAREZ P. Escala: INDICADAS  
Doc. de Referencia: -- Lámina: HI-EC-PO-08548 Rev.: B 1/1